

.....  
T.a.v. de heer  
.....  
.....

Ref.:

Almere,..

Betreft: Onderhoudsadvies project:

Geachte heer,

Naar aanleiding van het bezoek ter plaatse, met betrekking tot bovengenoemd project, d.d. ...., ontvangt u hierbij onderstaand advies.

Hierbij een onderhoudsadvies voor de bewoners.

In eerste instantie hebben wij u ..... exemplaren doen toekomen.

Mocht u meerdere exemplaren willen ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Zijn er desondanks nog vragen, dan wordt uw reactie met belangstelling tegemoet gezien, telefonisch: +31 (0)36-5320620 of via E-mail: [info@keim.nl](mailto:info@keim.nl).

Ook kunt u nadere documentatie en/of informatie vinden op onze website:

<http://www.keim.nl/>.

Met vriendelijke groeten,

KEIM NEDERLAND BV

Naam adviseur

Geachte bewoon(st)er

Uw metselwerk is voorzien van een mineraal verfsysteem van Keim Nederland B.V..  
Een mineraal verfsysteem verkrijgt hechting d.m.v. verstening van het bindmiddel in de porie van de ondergrond. Het Keim systeem heeft een dampopenheid van ca. 98%, maar is waterwerend. Met betrekking tot onderhoud dient u met volgende zaken rekening te houden.

### **VERFSYSTEEM**

Ook een mineraalverf is een verf. Mechanische beschadigingen zullen de onderliggende steen zichtbaar doen worden.

De toegepaste verfsystemen zijn Keim ..... en Keim..... in .... lagen.

De toegepaste kleuren zijn:

**BOUWBEDRIJF**

**APPLICATEUR**

**GROOTHANDEL**

### **REINIGING**

Wanneer u het gekeimde oppervlak wilt reinigen dan dient u volgende in acht te nemen:

Temperatuur niet hoger dan 40° C.

Druk niet hoger dan 40 bar.

Geen vuilfrees of rondstraal gebruiken!!

Indien gewenst kunnen reinigingsmiddelen worden gebruikt mits deze biologisch afbreekbaar zijn.

### **ONDERHOUD**

Het onderhoudsinterval van het Keim systeem ligt tussen de 10-15 jaar. Detailleringen kunnen deze levensduur zowel positief als negatief beïnvloeden.

Wanneer onderhoud gewenst is dient u volgend werkschema te volgen.

Voorbehandeling:

- Het oppervlak reinigen met water onder matige druk (temperatuur niet hoger dan 40° C en druk niet hoger dan 40 bar), waar nodig in combinatie met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.
- Het oppervlak moet schoon, vetvrij , stofvrij en droog zijn.

Afwerking:

Het oppervlak voorzien van een laag Keim

Afwerking:

- Het oppervlak voorzien van een laag Keim....., onverdund.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Zijn er desondanks nog vragen, dan wordt uw reactie met belangstelling tegemoet gezien, telefonisch of via E-mail:

[info@keim.nl](mailto:info@keim.nl).

Ook kunt u nadere documentatie en/of informatie vinden op onze website:

<http://www.keim.nl/>.

Met vriendelijke groeten,

KEIM NEDERLAND B.V.